



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 2/2020/system rynnowy ZN

1. **Nazwa wyrobu budowlanego:**
(nazwa handlowa) System rynnowy z blachy cynkowo-tytanowej naturalnej.
2. **Oznaczenie typu:**
Rynny dachowe półokrągłe 200, 250, 280, 333, 400, 500mm i rury spustowe okrągłe $\varnothing 60$, $\varnothing 76$, $\varnothing 80$, $\varnothing 87$, $\varnothing 100$, $\varnothing 120$, $\varnothing 150$, oraz akcesoria.

Rynny dachowe prostokątne 250, 333, 400mm i rury spustowe kwadratowe 80x80, 100x100, 120x120, oraz akcesoria.
3. **Zamierzone zastosowanie:** System przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachu.
4. **Producent (importer):** EURO-DACH Sylwia Kowalik, Marek Kowalik Sp. Jawna
ul. Ciepiewska 9, 67-100 Nowa Sól
5. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości:** 4
6. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
 - a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 612:2006

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu. Nie dotyczy

 - b. **Krajowa ocena techniczna:** Nie dotyczy

Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu. Nie dotyczy

7. Deklaracja właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości
Materiał	Blacha cynkowo-tytanowa naturalna, zgodna z pkt. 6.6 wg PE-EN 612:2006
Grubość materiału:	Grubość nominalna min. 0,65 mm
Wygląd i wymiary	<p>Kształt, wymiary nominalne oraz tolerancja odchyłów od wymiarów i kształtu profili zgodne z normą PN-EN 612:2006</p> <p>Półokrągła rynna dachowa: - szerokość rozwinięcia: 200, 250, 280, 333, 400, 500 mm - szerokość nominalna: 80, 105, 127, 153, 192, 250mm - długość: 2000-6000 mm</p> <p>Okrągła rura spustowa: - średnica: Ø60, Ø76, Ø80, Ø87, Ø100, Ø120, Ø150. - długość: 1000-4000 mm - rodzaj szwu: spawanie plazmowe, na zakład</p> <p>Prostokątna rynna dachowa: - szerokość rozwinięcia: 250, 333, 400 mm - szerokość nominalna: 85, 120, 150 mm - długość: 2000-3000 mm</p> <p>Okrągła rura spustowa: - średnica: 80x80, 100x100, 120x120. - długość: 1000-3000 mm - rodzaj szwu: na zakład</p>

8. Właściwości wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7.

Nowa Sól, 10.02.2020

„EURO - DACH”
 Sylwia Kowalik, Marek Kowalik
 SPÓŁKA JAWNA
 67-100 Nowa Sól, ul. Ciepiewska 9
 NIP 9291557343 tel./fax 68 387 2441

EURO-DACH Spółka Jawna
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Marek Kowalik

Marek Kowalik